

Schnittstellenbeschreibung smskaufen.com Interface documentation smskaufen.com

SMS / MMS / Wap-Push
Postalische Dienste / postal services
Printdienste / Printing services
Fax-Dienste / Fax services
Audio-Interface / Audio interface
Digitale Signatur / Digital signature

Es gelten die AGB des Dienstes und der Firma

EventVoiceMedia GmbH
Mindener Straße 52
32049 Herford

Our Terms and Conditions apply.

Weitergabe dieser Dokumentation an Nicht-Kunden von smskaufen.com ist untersagt

Circulation of this document to non-customers of smskaufen.com is prohibited

Changelog: 27.07.2016

Inhaltsangabe „Versand Nachrichten“ / Table of contents „Message dispatch“

1.	Versand von Kurznachrichten / Text Messages (SMS)	4
2.	Versand von MMS (Bilder) / Dispatch of MMS (pictures)	8
3.	Versand von MMS (Videos) / Dispatch of MMS (videos)	8
4.	Versand von MP3 (Audios) / Dispatch of MP3 (audio)	8
5.	Rückgabewerte der Schnittstelle / Return values of the interface	9
6.	Versand Festnetz-SMS / Dispatch of landline SMS	12
7.	Versand Wap-Push / Dispatch Wap-Push	13
8.	Versand UniCode / Dispatch UniCode	13
9.	Handy-Prüfung / Mobile phone check	14
10.	Kontoabfrage / Account query	16
11.	UDH Schnittstelle / UDH Interface	16
12.	SMTP Schnittstelle / SMTP Interface	17
13.	Schnittstelle Nokia Visitenkarten / Interface for Nokia bus. cards	18
14.	Versand an Gruppen / Groupsending	19

Inhaltsangabe “Empfang von Nachrichten” / Table of contents “reception of news”

1.	SMS Empfang von Kurzwahl / Text reception from s. numbers	20
2.	SMS Langnummern und Antworten / long numbers and answers	20
3.	MMS Empfang Kurzwahl / MMS-Inbound on short numbers	21
4.	MMS Empfang Langnummer / MMS-Inbound on long number	23

Inhaltsangabe Postalische Dienste / Table of contents: postal services

1.	Briefe und Postkarten / letters and postcards	25
2.	Postkarten mit 2 individuellen Seiten	28
3.	Textbriefe einliefern	31
4.	Briefe per E-Mail einliefern (SMTP)	33
5.	Poster versenden	36

Inhaltsangabe Fax-Dienste / Table of contents: Fax services

1.	Fax-Dienste / Fax service (http und smtp)	38
----	---	----

Inhaltsangabe Audio-Schnittstelle / Table of contents: audio interface

1.	Audio-Schnittstelle / Audio Interface	40
2.	Text2Speech-Schnittstelle / Text2Speech	41

Inhaltsangabe Signatur / Table of contents: Signature

1.	Digitale Rechnungssignatur / Digital signature	43
2.	Prüfung der Signatur / Signatur-Check	46

Allgemeines zur Verwendung der smskaufen.com Schnittstelle

Bei Ansteuerung des HTTP-Aufruf muss der Hostname ("Host: www.smskaufen.com") als HTTP-Header mit in der Anfrage angegeben werden.

Versand von Kurznachrichten / Dispatch of Text Messages

Gateway: <http://www.smskaufen.com/sms/gateway/sms.php> (GET)
 SSL-Gateway: <https://www.smskaufen.com/sms/gateway/sms.php> (GET)

Parameter / Parameters

	German	English	Hinweise / Tip
id	Benutzername	username	
pw oder apikey	Passwort	password	
text	Inhalt	text	ISO url-encoded, nicht / not utf-8
type	Gateway-Typ	Carrier type	
empfaenger	Empfänger der SMS	recipient	0170, 0049 Nicht/not +49 / 49
absender	Absender der SMS	Sender ID	16 Zeichen (0-9) 11 Zeichen (A-Z) Keine Sonderzeichen!
id_status=1	Statusanforderung	Status request	
termin=*	Terminversand	Scheduled dispatch	TT.MM.JJJJ-SS:MM DD.MM.YYYY-HH:MM
massen=1*	Versand per Get	dispatch by GET	Mit termin= With termin=
massen=2*	Versand per Post	dispatch by POST	Mit termin= With termin=
maxi=1	Verkettete SMS	combined message	

*Bei der Einlieferung per Massen-Schnittstelle müssen zwingend die Parameter „termin“ und „absender“ angegeben werden. Sollen die SMS sofort verschickt werden, terminieren Sie in der Vergangenheit.

Versand von Kurznachrichten / Dispatch of Text Messages

Beispiel / Example

Normaler SMS-Versand / Normal SMS dispatch

<http://www.smskaufen.com/sms/gateway/sms.php?id=xx&pw=xx&type=4&text=Hi&empfaenger=00491111&absender=00491234>

Massenversand / Mass dispatch

<http://www.smskaufen.com/sms/gateway/sms.php?id=xx&pw=xx&type=4&text=Hi&empfaenger=00491111;015111111;0170111111&absender=00491234&massen=1&termin=01.01.2009-20:20>

Versand mit Antwort / Dispatch with answer

http://www.smskaufen.com/sms/gateway/sms.php?id=xx&pw=xx&type=2&text=Hi&empfaenger=00491111&reply=1&reply_email=adresse@demopostfach.de

Massenversand / Mass dispatch:

Beim Massenversand / Terminversand müssen Sie bei den Parametern `massen=1` und `massen=2` den Empfängerparameter mehrfach setzen: `empfaenger=004917011111;00491511111 ...`

To send mass / scheduled text messages (Parameters `massen=1` and `massen=2`), give the recipient field („empfaenger“) multiple values: `empfaenger=004917011111;00491511111 ...`

Statusmeldung / Status report

Setzen Sie `id_status=1` erhalten Sie die Statusmeldung der SMS. Geben Sie zur Abfrage unter `smskaufen.com` bitte im Bereich SMS / Reply-Schnittstelle hierzu die notwendigen Parameter ein. Diese erfahren Sie auf unserer Seite.

If you set `id_status` to 1, you will receive a status report on each sent message to a reply URL specified by you. To specify the URL, log in to your client area on `smskaufen.com`, and navigate to „SMS“ / „Reply-/Notify-Schnittstelle“. You will find all necessary parameters there.

Rückgabe bei Gateway 2 und 10 / Return values with Gateways 2 and 10

Hier sind Antworten möglich. Der Empfänger erhält eine normale Handynummer als Absender, antwortet er, senden wir Ihnen diese Antwort. Beim Versenden der SMS erhalten Sie mit dem Parameter `reply=1` einen weiteren Statuscode. Diesen lesen Sie bitte aus. Bei `smskaufen.com` im Bereich SMS / Reply-Schnittstelle geben Sie dann eine URL zu Ihrem Server ein. Wir übermitteln Ihnen diese Daten. Beim Setzen des weiteren Parameters `reply_email=xxx@xxx.de` erhalten Sie die Antwort direkt auf diese Mailadresse. Bitte beachten Sie: Dieser Service wird nur von T-Mobile, Vodafone und eplus unterstützt.

With these Gateways it is possible to receive answers from recipients. The recipient will see a normal mobile number as sender ID. If he or she replies to the message, we will forward the reply to you. On dispatch of the text message with the parameter „`reply=1`“ you will receive a separate status notification which you can parse (see „Status Report“ above). If you fill in the parameter „`reply_email=xxx@xxx.de`“, we will send the status reply directly to the E-Mail address specified by you. Please note: This service is supported by T-Mobile, Vodafone and E-Plus only.

Status von Kurznachrichten / Dispatch of Text Messages

Gateway: <http://www.smskaufen.com/sms/gateway/status.php>
 SSL-Gateway: <https://www.smskaufen.com/sms/gateway/status.php>

Parameter / Parameters

	German	English	Hinweise / Tip
id	Benutzername	username	
pw	Passwort	password	
status	ID der SMS	ID of the message	

Beispiel:

<http://www.smskaufen.com/sms/gateway/status.php?id=xxxx&pw=xxxxxx&status=xxxxx>

Sie erhalten

100
Status: XXXXXXXX

Dies ist die eindeutige ID dieser SMS

Den Status bei Gateway 11 können Sie manuell / automatisiert abfragen. Beim Versand setzen Sie &id_status=1, parallel tragen Sie im Kundenbereich unter reply-Push (SMS) Ihre URL ein

Status:

- 1/2 - angekommen (übermittelt und angezeigt)
- 3 - nicht ausgeliefert (Handy eventuell aus)
- 4 - wurde ausgeliefert muß aber nicht unbedingt angekommen sein

Beispiel für massen=2 / Example for massen=2

```
<?
// Handynummern mit Semikolon getrennt
// Mobile numbers separated by semicolons
$handy = "12345;23456;777777;88888888;999999";
$request = "";

// Benutzername
// User name
$params["id"] = "XXXXX";

// Passwort
// Password
$params["pw"] = "XXXX";

// SMS Type
// Type of text message
$params["type"] = "2";

// Empfänger mit Semikolon getrennt
// Recipient(s) separated by semicolons
$params["empfaenger"] = $handy;

// Absender
// Sender
$params["absender"] = "017112345";

// Inhalt der SMS
// Content of SMS

$params["text"] = "Hier der Text rein";

// SMS Code für Antwortfunktion Typ 2
// SMS Code for type 2 reply function

$params["reply"] = "1";

// E-Mailadresse für Antwort
// Reply E-Mail address
$params["reply_email"] = "E-Mailadresse";

// Datum und Uhrzeit für Terminsms
// Date and time for scheduled dispatch
$params["termin"] = "TT.MM.JJJJ-SS:MM";

// Sendestatus
// Status
$params["id_status"] = "1";

// Massenversand einleiten mit mehr als 500 Empfängern gleichzeitig
// Initiate mass dispatch with more than 500 parallel recipients

$params["massen"] = "2";
foreach($params as $key=>$val){
$request.= $key."=".urlencode($val);

//append the ampersand (&) sign after each parameter/value pair
$request.= "&";
}
$url = "http://www.smskaufen.com/sms/gateway/sms.php";
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $request);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
echo $response;

?>
```

Versand von MMS (Bilder) / Dispatch of MMS (pictures)

Gateway: <http://www.smskaufen.com/sms/gateway/mms.php> (GET)
 SSL-Gateway: <https://www.smskaufen.com/sms/gateway/mms.php> (GET)

Der Versand ist nur in Deutschland möglich / Dispatch is possible only in Germany

Parameter / Parameters

	German	English	Hinweise / Tip
id	Benutzername	username	
pw oder apikey	Passwort	password	
empfaenger	Empfänger der MMS	recipient	0170, 0049
text[X]	Inhalt	text	ISO url-encoded
bild[X]	Bild	picture	jpg, gif
ton[X]	Tonfile	sound	amr

Versand von MMS (Video / Mp3) / Dispatch of MMS (videos/Mp3)

Gateway: <http://www.smskaufen.com/sms/gateway/mmsvideo.php> (GET)
 SSL-Gateway: <https://www.smskaufen.com/sms/gateway/mmsvideo.php> (GET)

Der Versand ist nur in Deutschland möglich / dispatch is possible only in Germany

Parameter / Parameters

	German	English	Hinweise / Tip
id	Benutzername	username	
pw	Passwort	password	
empfaenger	Empfänger der MMS	recipient	0170, 0049
text[X]	Inhalt	text	ISO url-encoded
video[X]	Bild	picture	3gp
ton[X]	Tonfile	sound	mp3

Versand von MMS / Dispatch of MMS

Beispiel / Example

Normaler MMS-Versand / Normal MMS dispatch

[http://www.smskaufen.com/sms/gateway/mms.php?id=xx&pw=xx&text\[0\]=Hi&text\[1\]=Test&empfaenger=00491111&bild\[0\]=http:www....&bild\[1\]=http:www....](http://www.smskaufen.com/sms/gateway/mms.php?id=xx&pw=xx&text[0]=Hi&text[1]=Test&empfaenger=00491111&bild[0]=http:www....&bild[1]=http:www....)

Video MMS-Versand / Video MMS dispatch

[http://www.smskaufen.com/sms/gateway/mmsvideo.php?id=xx&pw=xx&text\[0\]=Hi&empfaenger=00491111&video\[0\]=http://www..](http://www.smskaufen.com/sms/gateway/mmsvideo.php?id=xx&pw=xx&text[0]=Hi&empfaenger=00491111&video[0]=http://www..)

Rückgabewerte der Schnittstelle / Return values of the interface

	Deutsch	English	Hinweis / Tip
100	Versand OK	Dispatch OK	
101	Versand OK	Dispatch OK	
111	IP Sperre aktiv	IP was blocked	
112	Falsche Userdaten	Incorrect login data	
120	Absender fehlt	Sender field is empty	
121	Gateway fehlt	Gateway field is empty	
122	Text fehlt	Text is empty	
123	Empfänger fehlt	Recipient field is empty	
129	Falscher Absender	Wrong sender	
130	Gateway Fehler	Gateway Error	
131	Rufnummer falsch	Wrong number	
132	Telefon ausgeschaltet	Mobile phone is off	
133	Abfrage nicht möglich	Query not possible	
134	Rufnummer ungültig	Number invalid	
140	Kein Guthaben	No credit	
150	SMS Sperre	SMS blocked	
170	Datum falsch	Date wrong	
171	Datum alt	Date too old	
172	Zu viele Nummern	Too many numbers	
173	Format falsch	Format wrong	

Alternativ: Versand von MMS direkt per Upload

Nur bei Bildern über die mms.php (Keine Videos oder MP3s über mmsvideo.php)

```
<?
$smskaufen_bn = "xxxx"; // Benutzername smskaufen
$smskaufen_pw = "xxx"; // Passwort smskaufen
$tmp_verzeichnis = "tmp/"; // temporäres Verzeichnis !!! Schreibrechte beachten !!!

function urlsafe_b64encode($string) {
    $data = base64_encode($string);
    $data = str_replace(array('+','/','='),array('-','_',''),$data);
    return $data;
}

if($_POST[senden]){
    if(!empty($_FILES['file']['tmp_name'])){
        if(move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'],$tmp_verzeichnis.$_FILES['file']['name'])){
            chmod($tmp_verzeichnis.$_FILES['file']['name'],0777);
            $ft = fopen($tmp_verzeichnis.$_FILES['file']['name'],'r');
            while($zeile = fread($ft,filesize($tmp_verzeichnis.$_FILES['file']['name']))){
                $daten .= $zeile;
            }
            fclose($ft);
        }
    }
}

$send['id'] = $smskaufen_bn;
$send['pw'] = $smskaufen_pw;
$send['empfaenger'] = $_REQUEST['empfaenger'];
$send['text'] = $_REQUEST['text'];
$send['datei'] = $_FILES['file']['name'];

// Variante für Binärdaten
//$send['bild'] = urlsafe_b64encode($daten);

// Variante für Upload
$send['up'] = "1";
$send['bild'] = "@".$_tmp_verzeichnis.$_FILES['file']['name'];

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://www.smskaufen.com/sms/mms/mms.php");
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $send);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
$empfangen = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

if (substr_count ($empfangen, "100") == 1 || substr_count ($empfangen, "101") == 1){

echo "Empfang an der Schnittstelle war erfolgreich";
```

```
}  
else echo "es ist ein Fehler aufgetreten";  
  
@unlink($tmp_verzeichnis.$_FILES['file']['name']);  
  
}  
?>  
<html>  
<head>  
<title> MMS Versand </title>  
  
    </head>  
    <body>  
        <form name="mms" method="post" action="mms_muster.php" enctype="multipart/form-data">  
            Text: <input type="text" name="text" value="<?echo $_REQUEST[text]?>"><br>  
            Empfänger: <input type="text" name="empfaenger" value="<?echo $_REQUEST['empfaenger']?>"><br>  
            Datei: <input type="file" name="file"><br>  
            <input type="submit" name="senden" value="MMS senden">  
        </form>  
    </body>  
  
</html>
```

Hinweis: Bei dieser alternativen Möglichkeit ziehen wir uns nicht das Bild von Ihrem Server, sondern Sie übergeben es direkt an uns

Versand Festnetz-SMS / Dispatch landline SMS

Gateway: <http://www.smskaufen.com/sms/gateway/fest.php> (GET)
 SSL-Gateway: <https://www.smskaufen.com/sms/gateway/fest.php> (GET)

Der Versand ist nur in Deutschland möglich / dispatch is possible only in Germany

Parameter / Parameters

	German	English	Hinweise / Tip
id	Benutzername	username	
pw oder apikey	Passwort	password	
empfaenger	Empfänger der MMS	recipient	0170, 0049
absender	Absender	sender	
text	Inhalt	text	ISO url-encoded

Die Zustellung erfolgt werktags von 8-22 Uhr / Delivery on working days between 8am and 10pm

	Deutsch	English	Hinweis / Tip
100	Versand OK	Dispatch OK	
101	Versand OK	Dispatch OK	
111	IP Sperre aktiv	IP blocked	
112	Falsche Userdaten	Incorrect login data	
120	Absender fehlt	Sender field is empty	
121	Gateway fehlt	Gateway field is empty	
122	Text fehlt	Text is empty	
123	Empfänger fehlt	Recipient field is empty	
129	Falscher Absender	Wrong sender	
130	Gateway Fehler	Gateway Error	
131	Rufnummer falsch	Wrong number	
132	Telefon ausgeschaltet	Mobile phone is off	
133	Abfrage nicht möglich	Query not possible	
134	Rufnummer ungültig	Number invalid	
140	Kein Guthaben	No credit	
150	SMS Sperre	SMS blocked	
170	Datum falsch	Date wrong	
171	Datum alt	Date too old	
172	Zu viele Nummern	Too many numbers	
173	Format falsch	Format wrong	

Versand WAP-Push / Dispatch WAP Push

Gateway: <http://www.smskaufen.com/sms/gateway/sms.php> (GET)
 SSL-Gateway: <https://www.smskaufen.com/sms/gateway/sms.php> (GET)

Parameter / Parameters

	German	English	Hinweise / Tip
id	Benutzername	username	
pw oder apikey	Passwort	password	
empfaenger	Empfänger der MMS	recipient	0170, 0049
absender	Absender	sender	
text	URL Inhalt	URL to content	ISO url-encoded
wapmeldung	Name des Links	Name of link	ISO url-encoded
type=9			

Beispiel / Example

Normaler WP-Versand / Normal WP dispatch

<http://www.smskaufen.com/sms/gateway/sms.php?id=xx&pw=xx&text=http://www.xxx.de/bild.jpg&empfaenger=00491111&wapmeldung=BILD&type=9>

Versand unicode / Dispatch unicode

Gateway: <http://www.smskaufen.com/sms/gateway/unicode.php>
 SSL-Gateway: <https://www.smskaufen.com/sms/gateway/unicode.php>

Parameter / Parameters

	German	English	Hinweise / Tip
id	Benutzername	username	
pw	Passwort	password	
empfaenger	Empfänger der MMS	Recipient	0170, 0049
absender	Absender	sender	
hex	HEX-Wert binary binär	Hex value binary	ISO url-encoded
type=9			

Text muss binär umgewandelt werden / Text must be converted into binary format

Handy-Prüfung / Mobile phone check

Gateway: <http://www.smskaufen.com/sms/gateway/sms.php> (GET)
 SSL-Gateway: <https://www.smskaufen.com/sms/gateway/sms.php> (GET)

Parameter / Parameters

	German	English	Hinweise / Tip
id	Benutzername	username	
pw oder apikey	Passwort	password	
handy	Handynummer	Mobile phone number	0170, 0049
type=1			

Hinweis / Tip:

Prüfen Sie die Handynummer auf Erreichbarkeit und Netzinformation

Check the mobile phone number for reachability and network information

```
<?
$f =
file("http://www.smskaufen.com/sms/gateway/sms.php?
id=benutzername&pw=passwort&type=1&handy=
00491221212121");
for ($i=0; $i<= count($f)-1; $i++){
list ($f1[$i], $f2[$i]) = split(":", $f[$i]);
echo "$f1[$i] - $f2[$i]<br>";
}
/*
```

Responswerte der Schnittstelle:

Netzbetreiber: T-Mobile // Netzbetreiber
 Netzbetreiber-Alias: D1 // Aliasname für den Netzbetreiber falls vorhanden
 Land: Germany // Land des Netzbetreibers
 Hauptstadt: Berlin // Hauptstadt des Landes des Netzbetreibers
 Kontinent: Europe // Kontinent des Netzbetreibers
 International: +49171123456789 // internationale Rufnummer
 National: 0171123456789 // nationale Rufnummer
 Vorwahl: 171 // nationale Vorwahl
 Portiert: 0 // 0 nicht portiert - 1 portierte Rufnummer zu einem anderen Netzbetreiber
 Status: 1 // 1 - Handy ist aktiv 0 - Handy ist zur Zeit inaktiv // Meldung des Netzbetreibers
 131 = Rufnummer existiert nicht
 132 = Empfang evtl. nicht möglich, da länger kein Empfang vorliegt
 133 = Carrier verweigert die Ausgabe von Informationen
 134 = Angefragte Rufnummer ist ungültig, Carrier verweigert die Ausgabe von Informationen
 Alle anderen Feedbacks entsprechend Schnittstellenbeschreibung

Interface Response values:

Netzbetreiber: T-Mobile // Network operator
Netzbetreiber-Alias: D1 // Alias name of Network operator (if set)
Land: Germany // Operator's country
Hauptstadt: Berlin // Operator's country's capital
Kontinent: Europe // Operator's country's continent
International: +49171123456789 // international phone number
National: 0171123456789 // national phone number
Vorwahl: 171 // country code
Portiert: 0 // 0 not transferred - 1 number has been transferred to different operator
Status: 1 // 1 – Phone is active 0 – Phone is momentarily inactive // Operator's message
131 = Number does not exist
132 = Might not receive message, has not had reception for a longer period of time
133 = Carrier will not disclose information
134 = Number is invalid, carrier does not disclose information

All other feedback according to interface documentation
**/*
?>

Kontoabfrage / Account query

Gateway: <http://www.smskaufen.com/sms/gateway/konto.php>
 SSL-Gateway: <https://www.smskaufen.com/sms/gateway/konto.php>

Parameter / Parameters

	German	English	Hinweise / Tip
id	Benutzername	username	
pw oder apikey	Passwort	password	
preis=1	Ausgabe Preise	Output prices	Kontostand, HLR, 2,3,4,MMS,MMS, 9,Festnetz, 10,11,12,Faxpreis,Sigantur

UDH Schnittstelle / UDH Interface

Gateway: http://www.smskaufen.com/sms/gateway/sms_data.php (GET)
 SSL-Gateway: https://www.smskaufen.com/sms/gateway/sms_data.php (GET)

Parameter / Parameters

	German	English	Hinweise / Tip
id	Benutzername	username	
pw	Passwort	password	
empfaenger	Empfänger	Recipient	0170, 0049
absender	Absender	sender	
text	UDH/Daten	udh/data	ISO url-encoded
type=9			

Beispiel / Example

http://www.smskaufen.com/sms/gateway/sms_data.php?id=xx&pw=xx&text=123455/8418381263816238&empfaenger=00491111&type=9

SMTP Schnittstelle (Einzel-SMS) / SMTP Interface (single message)

Gateway: t2@smskaufen.com

Versand 160 Zeichen Dispatch 160 digits			
An	to	T2@smskaufen.com	
Betreff	subject	id#pw#empfaenger	Gateway 2,10
Textfeld	Body	Message (Plain text)	

Versand Absender Dispatch sender			
An	to	T2@smskaufen.com	
Betreff	subject	id#pw#empfaenger#absender	Gateway 4,8
Textfeld	Body	Message (Plain text)	

Lange SMS Combined Message			
An	to	T2@smskaufen.com	
Betreff	subject	id#pw#empfaenger#absender	Gateway 4,8
Textfeld	Body	Message (Plain text)	

Sollten Sie **keine** Mails im Plaintext erzeugen können, so nutzen Sie folgende API:

Versand Absender Dispatch sender			
An	to	T3@smskaufen.com	
Betreff	subject	id#pw#empfaenger#absender#text	Gateway 4,8
Textfeld	Body	Leer lassen / wird ignoriert	

SMTP Schnittstelle (Massen-SMS) / SMTP Interface (multiple messages)

Gateway: t2-massen@smskaufen.com

Setzen Sie bitte: empfaenger;empfaenger;empfaenger
Please Set: recipient;recipient; recipient

Schnittstelle Nokia Visitenkarten / Interface Nokia business cards

Gateway: http://www.smskaufen.com/sms/gateway/sms_visit.php
SSL-Gateway: https://www.smskaufen.com/sms/gateway/sms_visit.php

Parameter / Parameters

	German	English	Hinweise / Tip
id	Benutzername	username	
pw	Passwort	password	
empfaenger	Empfänger	Recipient	0170, 0049
text	Karte Nokia-Format	Card in Nokia format	ISO url-encoded

Beispiel / Example

```
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:Meier;Hans
TEL;HOME: 004952211234567
TEL;CELL: 004952211234567
TEL;WORK: 004952211234567
EMAIL;TYPE=internet:xxxx@smskaufen.com
END:VCARD
```

Parameter / Parameters

	German	English	Hinweise / Tip
id	Benutzername	username	
pw	Passwort	password	
empfaenger	Empfänger	Recipient	0170, 0049
url	Link zur Karte	Link to card	Card.vcf

Beispiel / Example

http://www.smskaufen.com/sms/gateway/sms_visit.php?id=xx&pw=xx&url=http://www...&empfaenger=00491111

Versand an Gruppen / Groupsending

**Legen Sie im Kundenmenu unter Massenversand Gruppen an
Gehen Sie unter Extra und finden dort die Gruppen ID, welche Sie per SMS ansteuern können**

Diese Gruppen-ID ist genau die ID, welche Sie benötigen.

Gateway: <http://www.smskaufen.com/sms/gateway/gruppen.php>
SSL-Gateway: <https://www.smskaufen.com/sms/gateway/gruppen.php>

Parameter / Parameters

	German	English	Hinweise / Tip
id	Benutzername	username	
gruppe	Gruppen ID	group-id	
absender	Absender	sender	0170, 0049
text	Ihr Text	Your Text	ISO url-encoded

Beispiel / Example:

<http://www.smskaufen.com/sms/gateway/gruppen.php?id=xxxx&gruppe=xxx&text=hallo&absender=0049170...>

Beachten Sie, dass maximal nur 160 Zeichen möglich sind!

Rückgabewerte

	Deutsch	English	Hinweis / Tip
100	Versand OK	Dispatch OK	
112	Username/ID falsch	Username/id wrong	

SMS Empfang von Kurzwahlnummern / Receiving text messages on short numbers

Der Empfang ist nur in Deutschland möglich / Reception possible in Germany only

Nutzen Sie das Modul im smskaufen Kundenmenu. Wir übergeben Ihnen per GET folgende Parameter.

Use the module in the smskaufen Interface. Your target URL will receive the following GET parameters:

Parameter / Parameters

	German	English	Hinweise / Tip
key1	Keyword 1	Keyword 1	
key2	Keyword 2	Keyword 2	
text	Inhalt	text	
absender	Absender	Sender	0049, 0170

Geben Sie im Kundenmenu Ihre URL zum Script ein: <http://www.../inbound.php>
Please enter the URL to your script in your client area: <http://www.../inbound.php>

Wir übergeben Ihnen z.B. <http://www.../inbound.php?key1=sms&key2=test...>
We call your script, e.g. <http://www.../inbound.php?key1=sms&key2=test...>

SMS Empfang aus Langnummern und Antworten / Receiving text messages on long numbers and answers

Nutzen Sie das Modul im smskaufen Kundenmenu. Wir übergeben Ihnen per GET folgende Parameter.

Use the module in the smskaufen Interface. Your target URL will receive the following GET parameters:

Parameter / Parameters

	German	English	Hinweise / Tip
absender	Absender	sender	
datum	Datum	date	
zeit	Zeit	time	
antwort	Antwort	answer	

MMS-Inbound auf Kurzwahl / MMS-Inbound on short number

Der Empfang ist nur in Deutschland möglich / reception possible in Germany only

Nutzen Sie das Modul im smskaufen Kundenmenu. Wir übergeben Ihnen per *POST* folgende Parameter.

Use the module in the smskaufen Interface. Your target URL will receive the following *POST* parameters:

Parameter / Parameters

	German	English	Hinweise / Tip
key1	Keyword 1	Keyword 1	
key2	Keyword 2	Keyword 2	
text	Inhalt	text	
absender	Absender	Sender	0049, 0170
nummer	Kurzwahl	Shortcode	
sendezeit	Sendezeit	time	Format:
dateiname	Dateiname	Filename	
dateiname_original	Dateiname original	Original Filename	
datei	Datei	File	

Ein Aufruf an Ihre URL (Beispiel)

Sie tragen bei smskaufen.com im Bereich der Empfangslösungen Ihre URL zu einer existierenden Datei ein. Beim Aufruf übergeben wir per POST folgendes:

```
$fp = fopen("mms_in.txt","w");
fputs($fp,"$key1\r\n");
fputs($fp,"$key2\r\n");
fputs($fp,"$text\r\n");
fputs($fp,"$absender\r\n");
fputs($fp,"$nummer\r\n");
fputs($fp,"$sendezeit\r\n");
fputs($fp,"$dateiname_org\r\n");
fputs($fp,"$dateiname\r\n");
fclose($fp);
// Beispiel für das Schreiben der empfangenen Datei
// Example for writing the received file
$ft = fopen($_REQUEST[dateiname],"w");
fwrite($ft,base64_decode($_REQUEST[datei]));
fclose($ft);
```

Als E-Mailweiterleitung:

```
Absender: 0049151xxxxxxx
Rufnummer: 84343
Sendezeit: 2009-04-18 10:42:15
Dateiname Original: image/jpeg; name="PART_1240051351775.jpeg"; charset=iso-8859-1
Dateiname: 041871a0a5f3046.jpeg
Keyword 1: Foto
Keyword 2: radio
Text: hallo
```

MMS-Inbound auf Kurzwahl / MMS-Inbound on short number

```
<?
// Die einzelnen Werte werden mit POST übergeben
// Hier ist ein Beispiel wie diese empfangen werden können

// The values are passed using POST
// This is an example how these can be processed on

$key1 = $_POST[key1];
$key2 = $_POST[key2];
$text = $_POST[text];
$absender = $_POST[absender];
$nummer = $_POST[nummer];
$sendzeit = $_POST[sendezeit];
$dateiname_org = $_POST[dateiname_ordinal];
$dateiname = $_POST[dateiname];
$datei = $_POST[datei];

// hier werden die empfangen Daten in eine Datei geschrieben
// Here the received data is written into a text file

$fp = fopen("puffer/".$dateiname.".txt","w");
fputs($fp,"$key1\r\n");
fputs($fp,"$key2\r\n");
fputs($fp,"$text\r\n");
fputs($fp,"$absender\r\n");
fputs($fp,"$nummer\r\n");
fputs($fp,"$sendzeit\r\n");
fputs($fp,"$dateiname_ordinal\r\n");
fputs($fp,"$dateiname\r\n");
fclose($fp);

// Beispiel für das Schreiben der empfangenen Datei
// Example for writing the received file

$ft = fopen("bilder/".$_REQUEST[dateiname],"w");
fwrite($ft,base64_decode($_REQUEST[datei]));
fclose($ft);
?>
```

MMS-Inbound auf Langnummer / MMS-Inbound on long Number

Nutzen Sie das Modul im smskaufen Kundenmenu. Wir übergeben Ihnen per *POST* folgende Parameter.

Use the module in the smskaufen Interface. Your target URL will receive the following *POST* parameters:

Parameter / Parameters

	German	English	Hinweise / Tip
key	Keyword 1	Keyword 1	
text	Inhalt	text	
Betreff	Betreff	subject	
absender	Absender	Sender	0049, 0170
sendezeit	Sendezeit	time	
dateiname	Dateiname	Filename	
dateiname_original	Dateiname original	Original Filename	
datei	Datei	File	

Ein Aufruf an Ihre URL (Beispiel)

Sie tragen bei smskaufen.com im Bereich der Empfangslösungen Ihre URL zu einer existierenden Datei ein. Beim Aufruf übergeben wir per *POST* folgendes:

```
$fp = fopen("mms_in.txt","w");
fputs($fp,"$key1\r\n");
fputs($fp,"$key2\r\n");
fputs($fp,"$text\r\n");
fputs($fp,"$absender\r\n");
fputs($fp,"$nummer\r\n");
fputs($fp,"$sendezeit\r\n");
fputs($fp,"$dateiname_org\r\n");
fputs($fp,"$dateiname\r\n");
fclose($fp);
// Beispiel für das Schreiben der empfangenen Datei
// Example for writing the received file
$ft = fopen($_REQUEST[dateiname],"w");
fwrite($ft,base64_decode($_REQUEST[datei]));
fclose($ft);
```

Als E-Mailweiterleitung:

```
Absender: 0049151xxxxxxx
Rufnummer: 84343
Sendezeit: 2009-04-18 10:42:15
Dateiname Original: image/jpeg; name="PART_1240051351775.jpeg"; charset=iso-8859-1
Dateiname: 041871a0a5f3046.jpeg
Keyword 1: Foto
Keyword 2: radio
Text: hallo
```

MMS-Inbound auf Langnummer / MMS-Inbound on long Number

<?

```
// schreiben der eingehenden Variablen in eine Textdatei
// write incoming variables into a text file

$fp = fopen("in.txt", "a");
$dd = date("d.m.Y-G:i:s",time());
fputs($fp,"-----\r\n");
fputs($fp,$dd."\r\n");
foreach ($_REQUEST as $key=>$value)
{
fputs($fp,$key."=".$value."\r\n");
echo "$key=$value<br>";
//$key=$value;
}
//fputs($fp,$data. "\r\n");
fputs($fp,"-----\r\n");
fclose($fp);

// Upload des Bildes
// Image upload
move_uploaded_file($_FILES['bild']['tmp_name'],$_FILES['bild']['name']);
// kopieren der Datei
// Copying the file
@chmod($_FILES['bild']['name'],0777);

// Ausgabe der Felder welche eingeliefert wurden
// Output of the fields passed over

echo $_POST[absender]."<br>";
echo $_POST[betreff]."<br>";
echo $_POST[key]."<br>";
echo $_POST[text]."<br>";

?>
```


Briefe und Postkarten / Letters and postcards

Gateway: <http://www.smskaufen.com/sms/post/postin.php>
 SSL-Gateway: <https://www.smskaufen.com/sms/post/postin.php>

Parameter / Parameters

| | German | English | Hinweise / Tip |
|--|---|---|--|
| id | Benutzername | username | |
| pw oder apikey | Passwort | password | |
| document | Dokument | document | Jpg = Postkarte / Card
pdf = Brief / letter |
| art | Dienstleistung | service | art=p – Postkarte
art=b – Brief
art=p – postcard
art=b - letter |
| mode | Modus | Modus | 1 = Test / Demo
0 = Live |
| color | Farbe oder s/w | Color or b/w | f = Farbdruck
f = color printing

nichts = s/w
default = b/w |
| code | Individueller Code | Indiv. Code | 0-9 (Max 50 Zeichen) |
| Opt. für Postkarte
For postcards only | | | |
| text= | Text | text | Nur Postkarte |
| absender= | Absender | sender | Nur Postkarte |
| empfaenger= | Empfänger | recipient | Nur Postkarte |
| Optional | | | |
| card=
cardback= (optional) | Dokument (jpg) | document (jpg) | Plastikkarten-Bild
(nur Briefversand)

Plasticcard
(letter only) |
| feed= | Push für Status | push for status | URL eintragen |
| email= | Mail für Status | mail for status | Mail eintragen |
| ausland=1 | Versand ins Ausland | Letters out of germany | |
| duplexaus=1 | Kein Duplexdruck | No duplex-printing | |
| einschreiben= | 1 = Einschreiben / Einwurf
2 = Einschreiben / Online-Quittung
3 = Einschreiben mit Rückschein | | |
| rubbel_x= | Position des Rubbelfelds
von links in cm | Position of scratch-off-
label from left in cm | Rubbelfelder sind
3,8x2,5cm groß. / |
| rubbel_y= | Position des Rubbelfelds
von oben in cm | Position of scratch-off-
label from top in cm | Scratch-off-labels are
sized with 3.8x2.5cm. |
| rubbel_seite= | Seite, auf der sich das
Rubbelfeld befindet | Page where to insert the
scratch-off-label | |

Briefe und Postkarten / Letters and postcards

Hinweis:

...&feed=<http://www.xxxxx.de/briefstatus.php&email=ihre@mail.de>

Wir übergeben folgende Parameter per GET

auftrag= Auftragsnummer des Objektes
 code = Individuell vergebener Code vom Kunden
 statustext= Statustext des Objektes

 ok - für „erfolgreicher“ Versand
 Adresse unvollständig / fehlerhaft - für Fehler
 Adresse nicht sichtbar - für Fehler

Einschreiben-ID Abfrage / Registered-Letter-ID Query

Gateway: <http://www.smskaufen.com/sms/post/postcheck.php>
 SSL-Gateway: <https://www.smskaufen.com/sms/post/postcheck.php>

Da die Nummer der deutschen Post erst beim Versand durch uns ermittelt wird, kann diese erst nachträglich ermittelt werden.

Sie finden die Tracking-Nummer des Einschreibens im Kundenmenü oder mittels Schnittstellenabfrage:

| | German | English | Hinweise / Tip |
|----------------|--------------|-----------|----------------|
| id | Benutzername | username | |
| pw oder apikey | Passwort | password | |
| auftrag | Sendungs ID | Letter ID | |

| | Deutsch | English | Hinweis / Tip |
|-------------|---|--|---------------|
| Auftrag:xxx | Einschreiben ID | Letter-Registration ID | |
| 112 | Username/ID falsch | Username/id wrong | |
| 130 | Sendungs-ID unbekannt | Letter-ID unknown | |
| 131 | Sendungs-ID bekannt, allerdings noch keine Einschreiben-ID zugewiesen | Letter-ID was found but no Registration-ID has been assigned | |
| 160 | Account gesperrt | Account locked | |

Weitere Parameter für den Versand / Einschreiben & Luftpost-Ausland

Versenden Sie für zusätzlich 10 Cent pro Brief per Luftpost-Aufkleber. Somit erhält die Sendung eine höhere Priorität.

Beim Einschreiben Rückschein (Deutschland) übergeben Sie bitte eine individuelle Adresse, wenn diese nicht gesetzt wird, wird die Adresse des Briefabsenders genommen.

| | German | English | Hinweise / Tip |
|--------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| luftpost=1 | Auslands-Priorität | Priority worldwide | |
| empf_name | Empfänger Brief | Sender Letter Name | Max. 33 Zeichen/Digits |
| empf_strasse | Strasse | | Max. 33 Zeichen/Digits |
| empf_ort | Ort | | Max. 33 Zeichen/Digits |
| adr_name | Empfänger Rückschein | Sender Reciept | Max. 33 Zeichen/Digits |
| adr_vorname | Vorname | | Max. 33 Zeichen/Digits |
| adr_strasse | Strasse und Hausnr. | | Max. 33 Zeichen/Digits |
| adr_ort | Ort und Plz | | Max. 33 Zeichen/Digits |

Hinweis:

Empfänger ist der Empfänger, der den Brief erhält (Variabel empf)
Absender ist der Empfänger des Rückscheins (Variabel adr)

Scriptbeispiel (PHP) – Versand Brief und Postkarten (mit einem Bild und Text)

```
<?
function post_smskaufen($id,$pw,$datei,$mode,$art,$empfaenger="", $absender="", $text="", $color=""){
$url = "https://www.smskaufen.com/sms/post/postin.php";
$form["text"] = $text;
$form["empfaenger"] = $empfaenger;
$form["absender"] = $absender;
$form["id"] = $id;
$form["pw"] = $pw;
$form["color"] = $color;
if (@filesize($datei)){
$form["document"] = "@".$datei;
// das @ ist entscheidend, damit es als File übertragen wird.
// the @ is crucial so the contents are transmitted as a file
$form["art"] = $art;
$form["mode"] = $mode;
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $form);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
$rueck = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
}
else
{
$rueck = "123";
}
return $rueck;
}
/*
Reihenfolge
- Benutzername smskaufen
- Passwort smskaufen
- Dateiname der Datei im Verzeichnis
- Testmodus 1 / = Livebetrieb = 0
- individueller Code / Auftragsnummer
- Art p = Postkarte / b = Brief
- Farbe Standard ohne Parameter s/w - f = Farbe

Order
- your smskaufen user name
- smskaufen Password
- Name of the file in the directory
- Test mode = 1 / Live = 0
- Custom code / order number
- Type: p = Post card / b = Letter
- Colour: Default = b/w / f = Colour
*/
if($_REQUEST[send]){
move_uploaded_file($_FILES['document']['tmp_name'],$_FILES['document']['name']);
// Kopiert das Bild
// Copies the image
$erg =
post_smskaufen($_REQUEST[id],$_REQUEST[pw],$_FILES['document']['name'], "1", $_REQUEST[art],
$_REQUEST[empfaeng
er], $_REQUEST[absender], $_REQUEST[text], $_REQUEST[color]);
echo "Rückgabe: $erg<br /><br />";
?>
```

Postkartenversand mit 2 Bildern / postcards with 2 pictures

Mit dieser Schnittstelle können eine Postkarte mit 2 Bildern versenden, also auch die Rückseite individuell gestalten. Bitte achten Sie darauf, dass die Rückseite im rechten oberen Feld weiß gestaltet wird und somit das Feld für die Frankierung gegeben ist.

URL: <http://www.smskaufen.com/sms/post/postkarte.php>

Parameter / Parameters

| | German | English | Hinweise / Tip |
|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| id | Benutzername | username | |
| pw oder apikey | Passwort | password | |
| art | Dienstleistung | service | art=p – Postkarte |
| mode | Modus | Modus | 1 = Test / Demo
0 = Live |
| code | Individueller Code | Indiv. Code | 0-9 (Max 50 Zeichen) |
| | | | |
| bild_1= | Titelseite | Main-Page | Format 15x10 cm |
| bild_2= | Rückseite | Second Page | Format 15x10 cm |
| | | | |
| Optional | | | |
| | | | |
| feed= | Push für Status | push for status | URL eintragen |
| email= | Mail für Status | mail for status | Mail eintragen |
| ausland=1 | Versand ins Ausland | Letters out of germany | |

Ansicht Rückseite / Adresse



Scriptbeispiel (PHP) – Versand von Postkarten mit 2 Bildern (individuelle Rückseite)

```
<?
function pk_smskaufen($id,$pw,$bild_1,$bild_2,$feed="", $mode,$code="", $ausland="", $email=""){

$url = "http://www.smskaufen.com/sms/post/postkarte.php";

$form["email"] = $email;
$form["code"] = $code;
$form["feed"] = $feed;
$form["mode"] = $mode;
$form["id"] = $id;
$form["pw"] = $pw;
$form["ausland"] = $ausland;

if (@filesize($bild_1) && filesize($bild_2)){

    $form["bild_1"] = "@.$bild_1;
    // das @ ist entscheidend, damit es als File übertragen wird.
    $form["bild_2"] = "@.$bild_2;
    $form["art"] = "p";

    $sch = curl_init($url);
    curl_setopt($sch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
    curl_setopt($sch, CURLOPT_POSTFIELDS, $form);
    curl_setopt($sch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($sch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);

    $rueck = curl_exec($sch);

    curl_close($sch);
}
else
{
    $rueck = "125";
}

return $rueck;
}

/*
Reihenfolge
- Benutzername smskaufen
- Passwort smskaufen
- Bild 1 aus einem Verzeichnis
- Bild 2 aus einem Verzeichnis
- Rückpush für Versandbestätigung
- Testmodus 1 / = Livebetrieb = 0
- individueller Code / Auftragsnummer
- für Auslandversand den Wert 1 übergeben
```

Rückgabewert der Funktion 13 stelliger Code für ok / 3 stelliger Code für Fehler

Rückgabewerte:

112 - Zugangsdaten ungültig
 122 - Bild 1 nicht vorhanden
 123 - Bild 2 nicht vorhanden
 124 - Fehlerhafter Parameter art
 125 - Fehler beim Verbindungsaufbau
 130 - eins der Bilder ist zu groß oder Datenformat stimmt nicht
 140 - Guthaben nicht ausreichend
 160 - User gesperrt

*/

```

if($_REQUEST['send']){
    move_uploaded_file($_FILES['bild_1']['tmp_name'],$_FILES['bild_1']['name']); // Kopiert das Bild
    chmod($_FILES['bild_1']['name'],0777);
    move_uploaded_file($_FILES['bild_2']['tmp_name'],$_FILES['bild_2']['name']); // Kopiert das Bild
    chmod($_FILES['bild_2']['name'],0777);

    $erg = pk_smskaufen($_REQUEST['id'],$_REQUEST['pw'],$_FILES['bild_1']['name'],$_FILES['bild_2']['name',"http://
    www.intermedia-bg.de/in/in.php","0","12345","0","meine@mail.de");

    echo "Rückgabe: $erg<br /><br />";
}
?>
<html>
    <head></head>
    <body>
        <form name="post" method="post" action="pk.php" enctype="multipart/form-data">
        Aktuell wird im Demomodus versendet<br /><br />
        Benutzername: <input type="text" name="id" value="<?echo $_REQUEST[id]?>"><br /><br />
        Passwort: <input type="text" name="pw" value="<?echo $_REQUEST[pw]?>"><br /><br />

        Datei 1: (jpg)<br /><input type="file" name="bild_1"><br /><br />

        Datei 2: (jpg)<br /><input type="file" name="bild_2"><br /><br />

        <input type="submit" value="senden" name="send">
    </form>
    </body>

</html>

```

Text-Briefe einliefern / Text letters

Liefere Sie Briefe im Textformat ein. Sinnvoll z.B., wenn Sie aus eigenen Anwendungen heraus keine eigenen PDF-Dokumente erstellen möchten.

Gateway: <http://www.smskaufen.com/sms/post/textin.php>
 SSL-Gateway: <https://www.smskaufen.com/sms/post/textin.php>

Parameter / Parameters

| | German | English | Hinweise / Tip |
|----------------|--------------------|---------------|--|
| id | Benutzername | username | |
| pw oder apikey | Passwort | password | |
| mode | Modus | Modus | 1 = Test / Demo
0 = Live |
| color | Farbe oder s/w | Color or b/w | f = Farbdruck
f = color printing

nichts = s/w
default = b/w |
| code | Individueller Code | Indiv. Code | 0-9 (Max 50 Zeichen) |
| text | Text | text | Zeilenumbrüche sind auch als %n möglich. / Insert line breaks additionally as %n. |
| absender | Absender | sender | Eine Zeile, wird unterstrichen im Sichtfenster des Briefs angezeigt / One line, printed in address field. |
| empfaenger | Empfänger | recipient | Bis 5 Zeilen, wird im Sichtfenster des Briefs angezeigt. / Up to 5 lines, printed in address field. |
| kopf | Kopfzeile | Letter Header | Bis 3 Zeilen, die erste Zeile wird fett im Kopfbereich des Briefs gedruckt / Up to 3 lines, the first line will be printed bold in letter header |
| logo | Logo | Logo | Logo als Bild oder URL zum Logo auf Ihrem Server (nur JPEG, 276x135 Pixel) / Logo as picture or URL to logo on your server (JPEG only, 276x135 pixels) |
| datum | Datumszeile | Date | wird oben rechts im Brief angezeigt / printed top right |

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| betreff | Betreff | subject | wird fett als Überschrift gedruckt /
printed bold as subject |
| fuss1 ... fuss4 | Fußzeile 1-4 | footer 1-4 | 4 Blöcke je 4 Zeilen /
4 blocks, each 4 lines |
| Optional | | | |
| unterschrift | JPG der Unterschrift (Datei oder URL) | JPG file of signature (file or url) | wird automatisch unter dem Text eingefügt /
inserted below text |
| foto_0 ... foto_x | JPG-Fotos, die angehängen werden sollen (Datei oder URL) | JPG files to be attached to the letter (file or url) | Bilder werden automatisch ausgerichtet und auf einzelnen Seiten gedruckt /
Images are automatically resized and printed on individual pages |
| card | Dokument (jpg) | document (jpg) | Plastikkarten-Bild (nur Briefversand)

Plasticcard (letter only) |
| feed= | Push für Status | push for status | URL eintragen |
| email= | Mail für Status | mail for status | Mail eintragen |
| ausland=1 | Versand ins Ausland | Letters out of germany | |
| duplexaus=1 | Kein Duplexdruck | No duplex-printing | |
| einschreiben= | 1 = Einschreiben / Einwurf
2 = Einschreiben / Online-Quittung
3 = Einschreiben mit Rückschein | | |

Beispiel-Aufruf GET:

<http://www.smskaufen.com/sms/gateway/post/textin.php?id=username&pw=password&text=Sehr geehrter Herr Muster,%n%ndas ist nur ein Testbrief.%n%n%nmMit freundlichen Grüßen%n%nMax Muster&kopf=Max Muster%nMusterstr. 12%n12345 Musterstadt&logo=http://www.domain.de/logo.jpg&datum=Musterstadt, 30.05.2011&betreff=Testbrief&fuss1=Max Muster%nMusterstr. 12%n12345 Musterstadt%nDeutschland&fuss2=Testblock 2%neigenen Inhalt einfügen&fuss3=Testblock 3>

Hinweis:

...&feed=<http://www.xxxx.de/briefstatus.php>&email=ihre@mail.de

Wir übergeben folgende Parameter per GET

auftrag= Auftragsnummer des Objektes
code = Individuell vergebener Code vom Kunden
statustext= Statustext des Objektes

ok - für „erfolgreicher“ Versand
Adresse unvollständig / fehlerhaft - für Fehler
Adresse nicht sichtbar - für Fehler

Postversand (SMTP) – mit PDF

Gateway: postversand@smskaufen.com

Post-SMTP-Gateway

| | |
|---------------------|--|
| An | postversand@smskaufen.com |
| Betreff | Benutzername#Passwort#Farbe#Ausland#DuplexAus#Einschreiben#Rückpush#Code#Demo |
| Textfeld | <p>Text als Plaintext</p> <p>Die angehängte Datei <u>muss</u> im PDF-Format vorliegen und darf nicht in der Mail eingebettet sein!</p> |
| Benutzername | Benutzername |
| Passwort | Passwort |
| Farbe | f (farbe) / sw (schwarz-weiß) |
| Ausland | 0 (Deutschland) / 1 (Europa) |
| Duplex | 0 (Duplex ein) / 1 (Duplex aus) |
| Einschreiben | 0 (Nein) / 1 (Einsch.Einwurf) / 2 (Einschr.) / 3 (Rückschein) |
| Rückpush | Vollständige URL mit http:.. |
| Code | Individueller Code (Kann leer gelassen werden) (0-9) |
| Demo | 0 (Liveversand) / 1 (Demobetrieb) |

Wichtige Hinweis:

- Alle Parameter müssen an der **richtigen** Stelle sein
- Sollten Sie Parameter weglassen (Code, Push), müssen diese als Platzhalter angegeben werden!

Beispiel (ohne Code)

Maxmuster#musterpasswort##f#0#1#0#http.##0

Beispiel (mit Code)

Maxmuster#musterpasswort##f#0#1#0#http.#123123#0

Beispiel (ohne Status-URL-Aufruf und ohne Code)

Maxmuster#musterpasswort##f#0#1#0###0

Postversand (SMTP) – **html (ohne Anlage)** Die html-Mail wird als PDF konvertiert.

Gateway: postversand-html@smskaufen.com

Post-SMTP-Gateway

| | |
|---------------------|---|
| An | Postversand-html@smskaufen.com |
| Betreff | Benutzername#Passwort#Farbe#Ausland#DuplexAus#Einschreiben#Rückpush#Code#Demo |
| Textfeld | <p>Text als html-Mail</p> <p>Es darf <u>keine</u> Anlage angehängt sein. Alles <u>muss</u> als html-Text im Body eingebettet sein! Bilder müssen als <u>LINK</u> angegeben werden. Nur Standard-schriften!</p> |
| Benutzername | Benutzername |
| Passwort | Passwort |
| Farbe | f (farbe) / sw (schwarz-weiß) |
| Ausland | 0 (Deutschland) / 1 (Europa) |
| Duplex | 0 (Duplex ein) / 1 (Duplex aus) |
| Einschreiben | 0 (Kein Einschreiben) / 1 (Einschreiben) |
| Rückpush | Vollständige URL mit http:.. |
| Code | Individueller Code (Kann leer gelassen werden) (0-9) |
| Demo | 0 (Liveversand) / 1 (Demobetrieb) |

Wichtige Hinweis:

- Alle Parameter müssen an der **richtigen** Stelle sein
- Sollten Sie Parameter weglassen (Code, Push), müssen diese als Platzhalter angegeben werden!

Beispiel (ohne Code)

Maxmuster#musterpasswort##0#1#0#http..##0

Beispiel (mit Code)

Maxmuster#musterpasswort##0#1#0#http..#123123#0

Beispiel (ohne Status-URL-Aufruf und ohne Code)

Maxmuster#musterpasswort##0#1#0###0

Rückgabewerte der Schnittstelle / Return values of the interface

| | Deutsch | English | Hinweis / Tip |
|------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| XXXXXXXXXXXXXXXX | Versand OK | Dispatch OK | |
| 112 | Falsche Userdaten | Incorrect login data | |
| 120 | Fehler Seitenanzahl | Wrong number of pages | |
| 122 | Fehler bei Übergabe | Error on handover | |
| 123 | Datei nicht vorhanden | File missing | |
| 124 | Art fehlt | „art“ field empty | |
| 125 | Absender fehlt | Sender field empty | |
| 126 | Empfänger fehlt | Receiver field missing | |
| 127 | Text fehlt | Text field missing | |
| 128 | Text ist zu lang | Text too long | |
| 129 | Allgemeiner Fehler | Gateway error | |
| 130 | Bild über 2 MB | Picture larger than 2 mb | |
| 140 | Zu wenig Guthaben | No credit | |
| 160 | Zugang gesperrt | Account closed | |

Informationen zum Postkartenversand / Information

- Bilder müssen jpg-Auflösung von mindestens 150 dpi im Format 15,x10 cm haben
- Das Bild muss im Querformat übergeben werden bei maximal 2 MB
- Bilder müssen im RGB-Format vorliegen
- Beim Testmodus (mode=1) können Sie im Kundenbereich die Datei wieder aus Ihrem Archiv löschen. Es fallen hier keine Kosten an.
- Druck auf 270 Gramm Papier, Bildseite veredelt, Rückseite s/w-Laser
Keine Garantie auf Farbechtheit
- Images must be in JPEG format, with a resolution of at least 150 dpi
at a size of 15 x 10 cm
- Images must be passed in landscape format. Maximum size is 2 MB
- Images must be passed in RGB color mode
- Use the test mode (mode=1) to view the simulated results in your log-in area. The test mode is free
- The image will be printed on 270g paper. The front (picture) side is refined. The back side is printed with black and white laser technology. We do not guarantee for colour fastness and accuracy.

Hinweis / Note

Beachten Sie bitte, dass Sie beim Motivupload beim Postkartenversand nur Bilder Ihres Copyrights oder rechtlich erworbene Copyrights verwenden dürfen. Eventuelle Schadenersatzansprüche gehen zu Ihren Lasten

Darstellung, Platzierung und Farbgebung sind unverbindlich.

Please note that when uploading images, you must own sufficient rights to all content used. Claims for damages and other consequences will be your responsibility.

Display, placement, and colouring are without obligation.

Print-Dienste (Posterdruck) / Print services (Poster printing)

Gateway: <http://www.smskaufen.com/sms/post/poster.php>
 SSL-Gateway: <https://www.smskaufen.com/sms/post/poster.php>

Parameter / Parameters

| | German | English | Hinweise / Tip |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| id | Benutzername | username | |
| pw oder apikey | Passwort | password | |
| document | Bild | Bild | nur jpg /
jpg only |
| auflage (optional) | Anzahl der Poster | Number of posters | 1-50 |
| rahmen (optional) | Rahmen in cm | border in cm | Standard: 2cm /
Default: 2cm |

Rückgabewerte der Schnittstelle / Return values of the interface

| | Deutsch | English | Hinweis / Tip |
|------------------|--|--|------------------------------------|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | Auftrag OK | Dispatch OK | Auftragsnummer /
Transaction ID |
| 112 | Falsche Userdaten | Wrong user data | |
| 123 | Kein Bild hochgeladen /
Bild fehlerhaft | Image upload missing /
no image | |
| 129 | Fehler beim Verarbeiten
des Bilds | Error while processing
the image | |
| 130 | Kein gültiges JPG-
Format | No valid JPG format | |
| 131 | Auflage zu hoch | Number of posters
exceeded max. limit | |
| 140 | Zu wenig Guthaben | No credit | |
| 160 | Zugang gesperrt | Account closed | |

Fax-Dienste / fax services (http)

Gateway: <http://www.smskaufen.com/sms/faxtmp/inbound.php>
 SSL-Gateway: <https://www.smskaufen.com/sms/faxtmp/inbound.php?>

Parameter / Parameters

| | German | English | Hinweise / Tip |
|----------------|----------------------|----------------------------|---|
| id | Benutzername | username | |
| pw oder apikey | Passwort | password | |
| empfaenger | Empfänger | Recipient | 0049 |
| abs_nr | Absendernummer | Sender number | 0-9 – no spaces |
| abs_name | Absendername | Sender name | A-Z, 0-9 – no spaces |
| datei | Dokument | document | PDF/Base 64 encoded
Übergabe per POST |
| aw=0 | Kein Status per Mail | No Status report by E-Mail | handing over by POST
optional |
| email= | Status-Adresse | reply address | Wenn nicht angegeben,
wird die Adresse des
Hauptaccouts verwendet |

Rückgabewerte der Schnittstelle / Return values of the interface

| | Deutsch | English | Hinweis / Tip |
|-----|----------------------|--------------------|---------------|
| 100 | Versand OK | Dispatch OK | |
| 112 | Falsche Userdaten | Wrong users dates | |
| 121 | Empfänger fehlt | Recipient missing | |
| 122 | Absender fehlt | Sender missing | |
| 123 | Name fehler | Name missing | |
| 124 | PDF fehlt | PDF file missing | |
| 125 | Größer als 500 kb | Larger than 500 kb | |
| 140 | Zu wenig Guthaben | No credit | |
| 160 | Zugang gesperrt | Account closed | |
| 173 | Empfänger-Nr. falsch | Number is wrong | |

Fax-Dienste / fax services (smtp)

Gateway: faximo@smskaufen.com

| Fax-Gateway | |
|-----------------|--|
| An | faximo@smskaufen.com |
| Betreff | Id#pw#empfänger#absender-Name#absender-nummer |
| Textfeld | Text als Plaintext

Wenn Sie ein PDF übergeben, so muss dies kleiner als 500 kb sein und als einzige Anlage beiliegen. |

Den Status der Faxe erhalten Sie per Mail an die von Ihnen geschickte Mailadresse bei smtp und parallel auch (wenn eingestellt) per Push über das smskaufen menu unter FAX-Dienste. Keine Sonderzeichen im Faxdokument!!

Optional: Sie können nach der Absender-Nummer noch #CODE (eine von Ihnen gewählte Zahl) angeben, diese wird beim Faxstatus mitgesendet.

| Fax-Gateway | |
|----------------|--|
| to | faximo@smskaufen.com |
| subject | Id#pw#empfänger#absender-Name#absender-nummer |
| body | Text as plain text

If you hand over a PDF, this must be smaller than 500 kb and be enclosed as the only arrangement.

You can attach a PDF file instead. It must be smaller than 500 kb and be the only attachment in the E-Mail. |

You will receive a status report on each sent fax per E-Mail to your E-Mail address and, parallelly and if set, a push to the URL specified in your client area under "Fax services".

You can add #CODE (any number) to the sender number. This code will be sent in the fax status reply.

Audio-Schnittstelle (Audiodateien) / audio interface (audiofiles)

Gateway: <http://www.smskaufen.com/sms/phone/phone.php?>
 SSL-Gateway: <https://www.smskaufen.com/sms/phone/phone.php?>

Parameter / Parameters

| | German | English | Hinweise / Tip |
|-----------------------|--------------|------------|---|
| bn | Benutzername | username | |
| pw oder apikey | Passwort | password | |
| empfaenger | Empfänger | Recipient | 0049 |
| audio | Audiodatei | Audio file | Diese erhalten Sie durch uns.

You will receive this from us. |

Rückgabewerte der Schnittstelle / Return values of the interface

| | Deutsch | English | Hinweis / Tip |
|------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 100 | Versand OK | Dispatch OK | |
| 112 | Falsche Userdaten | Wrong user data | |
| | | | |
| 121 | Audio fehlt | Audio file missing | |
| 122 | Empfänger fehlt | Recipient missing | |
| 123 | Audio defekt | File damaged | |
| 130 | Gatewayfehler | Gateway error | |
| 140 | Zu wenig Guthaben | No credit | |
| 160 | Zugang gesperrt | Account closed | |

Push aus dem Kundenbereich an Sie / Push to your server URL

| | Deutsch | English | Hinweis / Tip |
|---------------|------------------|-------------------------|---------------|
| msidsn | Rufnummer | Number | |
| id | ID des Anrufs | ID of call | |
| dauer | Dauer des Anrufs | Duration of the call | |
| status | 1=ok / 0=error | 1=ok / 0=error | |
| dtmf | Tastentöne | Key tones | |
| preis | Preis des Anrufs | Price of the phone call | url-encoded |
| audio | Audio-Datei | File-Name | |

Audio-Schnittstelle (Text2Speech) / audio interface (text2speech)

Gateway: <http://www.smskaufen.com/sms/phone/tts.php>
 SSL-Gateway: <https://www.smskaufen.com/sms/phone/tts.php>

Parameter / Parameter

| | German | English | Hinweise / Tip |
|----------------|--|-------------------------------------|--|
| id | Benutzername | username | |
| pw oder apikey | Passwort | password | |
| empfaenger | Empfänger | Recipient | 0049xxx |
| text | Text | Text | Url-Encoded

Keine Sonderzeichen
A-Z, 0-9. Bei Pausen
bitte 2 „Minus“ eingeben:
Lieber Kunde -- Ihr Code
lautet -- |
| pin | Pin (Optional) | Pin (Optional) | Nur Zahlen/Numbers only |
| code | Eigene ID (Optional) | Custom ID (Optional) | |
| repeat | Wiederholungen (max. 5) | loops (max. 5) | |
| rate | Sprechgeschwindigkeit
(1 langsam - 7 schnell) | Rate of speech
(1 slow - 7 fast) | |

Rückgabewerte der Schnittstelle / Return values of the interface

| | Deutsch | English | Hinweis / Tip |
|-----|-------------------|-------------------|---------------|
| 100 | Versand OK | Dispatch OK | |
| 112 | Falsche Userdaten | Wrong user data | |
| 122 | Empfänger fehlt | Recipient missing | |
| 130 | Gatewayfehler | Gateway error | |
| 140 | Zu wenig Guthaben | No credit | |
| 160 | Zugang gesperrt | Account closed | |

Push aus dem Kundenbereich an Sie / Push to your server URL

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Name: | TTS Anruf | |
| Preise: | Festnetz: 0,17 EUR
Handy: 0,44 EUR
Ausland: 0,80 EUR | |
| Einstellungen: | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

ändern

| | Deutsch | English | Hinweis / Tip |
|--------|------------------|-------------------------|---------------|
| msidsn | Rufnummer | Number | |
| id | ID des Anrufs | ID of call | |
| dauer | Dauer des Anrufs | Duration of the call | |
| status | 1=ok / 0=error | 1=ok / 0=error | |
| dtmf | Tastentöne | Key tones | |
| preis | Preis des Anrufs | Price of the phone call | url-encoded |
| audio | Text | Text | |

Audio-Schnittstelle (Text2Speech) / audio interface (text2speech)

Einstellungen im Interface / smskaufen.com / Telefon / Einstellungen

Geben Sie hier einen Push und/oder Mailadresse an. An diese hinterlegten Daten übergeben wir Ihnen die o.g. Variablen.

Die Statistiken sehen Sie ebenfalls unter dem Menüpunkt „Statistik“

Beispiel für einen Textanruf:

Willkommen - bei - S-M-S-kaufen - - Ihrem Anbieter fuer mobile Dienste. - -Ihr persoenlicher Code fuer den Zugang lautet

<http://www.smskaufen.com/sms/phone/tts.php?>

id=benutzer&pw=passwort&empfaenger=015111111&text= Willkommen - bei - S-M-S-kaufen - - Ihrem Anbieter fuer mobile Dienste. - -Ihr persoenlicher Code fuer den Zugang lautet&pin=1627384

Hierbei wird nach dem Text der Code vorgelesen.

Digitale Rechnungssignatur / Digital signature

Gateway: <http://www.smskaufen.com/sms/signatur/signatur.php>
 SSL-Gateway: <https://www.smskaufen.com/sms/signatur/signatur.php>

Parameter / Parameters

| | German | English | Hinweise / Tip |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| id | Benutzername | username | |
| pw oder apikey | Passwort | password | |
| datei | Dokument | file | |
| document | Pfad | Path | |
| push | URL | URL | |
| code | Individueller Code | Custom code | optional |
| empfaenger * | Mail des Kunden | Customermail | optional |

Rückgabewerte der Schnittstelle / Return values of the interface

| | Deutsch | English | Hinweis / Tip |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------|
| STATUS-ID | Versand OK | Dispatch OK | |
| 112 | Falsche Userdaten | Wrong user data | |
| 121 | E-Mail fehlerhaft | E-mail faulty | |
| 122 | Fehler Gateway | Gateway Error | |
| 123 | Datei fehlt | No File | |
| 130 | Gatewayfehler | Gateway-Error | |
| 140 | Zu wenig Guthaben | No credit | |
| 160 | Zugang gesperrt | Account closed | |

***Der Versand mit eigenem Absender und Text ist für Kunden mit Profikonditionen möglich. Die Einstellungen nehmen Sie bitte online unter smskaufen.com im Bereich Digitale Signatur vor.**

Ein Beispiel in PHP finden Sie auf den folgenden Seiten.

Digitale Rechnungssignatur / Digital signature (SMTP)

Mail: signaturdienst@smskaufen.com

| SMTP | |
|-----------------|--|
| An | signaturdienst@smskaufen.com |
| Betreff | Id#pw #R.Nr.#Firmenname#Individueller Code
User#Passw#Inv.Nr.#companyname#CustomCode#MailKunde

Beispiel/Example:
Test#test#RE18293#EVMGmbH#12345#max@mustermann.de |
| Textfeld | Text als Plaintext (nur eine PDF-Anlage pro Mail)
Text as plain text (only one PDF attachment per Mail) |

Ca. 2 Minuten nach Absenden erhalten Sie Ihre Rechnung signiert
Approx. 2 minutes after sending you will receive your digitally signed document.

Bitte beachten:

Sie können die Rechnung direkt an den Kunden weitersenden. Hierbei setzen Sie bitte nach einem individuellen Code die Mailadresse des Kunden. Sollten Sie keinen individuellen Code nutzen wollen, so müssen Sie dennoch den Platzhalter einfügen:

Beispiel mit individuellem Code:

Test#test#RE18293#EVMGmbH#12345#max@mustermann.de

Beispiel ohne individuellen Code

Test#test#RE18293#EVMGmbH##max@mustermann.de

Beispiel Rechnung nur an Sie

Test#test#RE18293#EVMGmbH

Der Versand mit eigenem Absender und Text ist für Kunden mit Profikonditionen möglich. Die Einstellungen nehmen Sie bitte online unter smskaufen.com im Bereich Digitale Signatur vor.

Digitale Rechnungssignatur / Digital invoice signature

Nutzung des smskaufen Kundenmenüs

Im Kundenbereich finden Sie den Menüpunkt „Signatur-Dienste“. Hier können Sie folgende Einstellungen wählen:

- URL
- Betreff
- Mail
- Push

Als URL geben Sie bitte Ihre Firmen-URL oder Ihren Firmennamen ein. z.B. www.smskaufen.com oder smskaufen / EVM GmbH. Als Betreff setzen Sie nun z.B. Ihre Rechnungsnummer

Sie können sich das von uns signierte Dokument nun per Mail oder Push zusenden lassen. Bitte beachten Sie dabei, dass rechtlich gesehen, die signierte Rechnungen von Ihrem System an die Kunden geschickt werden müssen.

Using the smskaufen.com Interface

In your smskaufen client area, you can find the topic “signature services”. Here you can choose the following settings:

- URL
- Betreff
- Mail
- Push

As the URL, please enter your web site`s URL or company name, e.g. www.smskaufen.com or smskaufen / EVM GmbH.

In the Betreff field, please enter a number for your own reference, e.g. the invoice number.

You can then have your signed document sent to you by URL push or E-Mail.

Please note that in order to comply with legal requirements regarding digitally signed documents, the documents need to be sent to your customers from your systems.

Digitale Rechnungssignatur / Digital invoice signature

Beispiel für den Empfang / Example for receiving a document

```
<?
// kopieren der Datei
// Copying the file

move_uploaded_file($_FILES['document']['tmp_name'],$_POST['datei']);

// Rechte setzen falls nötig
// Set rights if necessary

if(file_exists($_POST['datei'])) chmod($_POST['datei'],0777);

// Ausgabe der Felder welche eingeliefert wurden
// Output fields

echo $_POST[url]."<br>";
echo $_POST[betreff]."<br>";
echo $_POST[id]."<br>";
echo $_POST[code]."<br>";
echo $_POST[datei]."<br>";
?>
```

Digitale Rechnungssignatur / Digital signature

Schnittstelle / Interface

Wir bieten Ihnen im Bereich der digitalen Signatur auf unserer Seite eine eigene Signaturklasse an. Mit dieser können Sie unseren Gateway ansteuern. Neben den o.g. Parametern können Sie weiterhin auch einen individuellen Code übergeben. Dieser dient zur kompletten Automatisierung.

We offer you a custom PHP class for the digital signature of documents in accordance with German law. With this class, you can access our gateway. In addition to the parameters mentioned above, you can also pass a custom code. With this code, full automation is possible.

Prüfen Sie Ihre Rechnungen unter signatur-pruefen.de

Check your invoices on signatur-pruefen.de

Digitale Rechnungssignatur / Digital signature (Beispiel für den Versand / Example for sending):

```
<?
function signatur($id,$pw,$datei,$web,$betreff,$mail="", $push="", $code)
{
$url = "https://www.smskaufen.com/sms/signatur/signatur.php";
$form["email"] = $mail;
$form["url"] = $web;
$form["betreff"] = $betreff;
$form["id"] = $id;
$form["pw"] = $pw;
$form["datei"] = $datei;
$form["document"] = "@".$datei;
// das @ ist entscheidend, damit es als File übertragen wird.
// the @ is crucial so the contents are transmitted as a file
$form["push"] = $push;
$form["code"] = $code;
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $form);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, TRUE);
$rueck = curl_exec($ch);
$pos=strpos($rueck,"Content-Type: text/html");
$erg=trim(substr($rueck,($pos+24)));
curl_close($ch);
return $erg;
}

/*
Reihenfolge
- Benutzername smskaufen
- Passwort smskaufen
- Dateiname der Datei im Verzeichnis
- URL der Seite
- Betreff der Signatur
- Email Adresse für das Zurücksenden
- URL für den Push auf eine URL - kann leer sein
- Code (individueller Code welcher zurückgesendet wird) - kann leer sein

Order
- smskaufen user name
- smskaufen password
- Name of the file in folder
- URL of the page
```

- Subject of the signature
- Return E-Mail address
- Push URL – optional
- Custom code that will be sent back – optional

*/

```
$erg =  
signatur("benutzername","passwort","test.pdf","www.meineurl.tld","Betreff","meine@mail.tld","http://ww  
w.meineurl.tld/script.php","123456");
```

```
echo "$erg";
```

```
?>
```


Digitale Rechnungssignatur (Prüfung) / Digital invoice signature (check)

SSL-Gateway: <https://www.smskaufen.com/sms/signatur/pruef.php>

Parameter / Parameters

| | German | English | Hinweise / Tip |
|-------|--------------------|-------------|----------------|
| id | Benutzername | username | |
| pw | Passwort | password | |
| datei | Dokument | file | |
| email | Email-Adresse | Path | .Rücksendung |
| push | URL | URL | optional |
| code | Individueller Code | Custom code | optional |

Rückgabewerte der Schnittstelle / Return values of the interface

| | Deutsch | English | Hinweis / Tip |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------|
| STATUS-ID | Versand OK | Dispatch OK | |
| 112 | Falsche Userdaten | Wrong user data | |
| 121 | E-Mail fehlerhaft | E-mail faulty | |
| 122 | Fehler Gateway | Gateway Error | |
| 123 | Datei fehlt | No File | |
| 130 | Gatewayfehler | Gateway-Error | |
| 140 | Zu wenig Guthaben | No credit | |
| 160 | Zugang gesperrt | Account closed | |

Digitale Rechnungssignatur (Prüfung) / Digital invoice signature (check)

```
<?
function signatur($id,$pw,$datei,$mail="", $push="", $code=""){
$url = "https://www.smskaufen.com/sms/signatur/pruef.php";

$form["email"] = $mail;
$form["datei"] = $datei;
$form["id"] = $id;
$form["pw"] = $pw;

if (@filesize($datei)){

    $form["document"] = "@".$datei;
    // das @ ist entscheidend, damit es als File übertragen wird.
    $form["push"] = $push;
    $form["code"] = $code;
    $ch = curl_init($url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $form);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);

    $rueck = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    }
    else
    {

        $rueck = "123";
    }

    return $rueck;
}

/*
Reihenfolge
- Benutzername smskaufen
- Passwort smskaufen
- Dateiname der Datei im Verzeichnis
- Rückpush des Protokolls
- Email Adresse für das Zurücksenden
- Code (individueller Code welcher zurückgesendet wird)
Rückgabewert der Funktion 13 stelliger Code für ok / 3 stelliger Code für Fehler

Rückgabewerte:

110 - Übergabeparameter fehlt
112 - Zugangsdaten ungültig
121 - E-Mail Adresse fehlerhaft
122 - keine Signatur gefunden
140 - Guthaben nicht ausreichend
160 - User gesperrt

*/
$erg = signatur("benutzername", "passwort", "datei.pdf", "mail@domain.tld", "http://www.domain.tld/script.php", "12345");

echo $erg;

?>
```

Beschreibungen

| | |
|-----------------------|--|
| Portiert / Portierung | Bezeichnet den Vorgang einer Rufnummern-Mitnahme |
| SMSC | Service-Center der Provider |
| Modemversand | SIM-Einheiten, wie Ihr Handy, im Rechenzentrum gehostet. |
| Absenderkennung | Absenderanzeige im Handy |
| http | Ansteuerung über Schnittstelle per http |
| smtp | Einlieferung per E-Mail |
| menu | Nutzung über das Kundenmenu |
| weltweit | Die Netzabdeckung entnehmen Sie bitte unserer Seite |
| Streaming | Versand von Einzel-SMS (also inhaltlich unterschiedlich) |
| Bulk | Massenversand (gleicher Inhalt) |
| Antwortfunktion | Eingegangene SMS werden Ihnen weiter geleitet |
| Rufnummernprüfung | Prüft in welchem Netz die Nummer geschaltet ist |

Grundlage der Zeichencodierung ist allgemeiner GSM-Standard:

<http://de.wikipedia.org/wiki/SMS-Kodierung>

Hinweis:

In Canada und den USA kommt es teilweise vor, dass direkte SMSC-Anbindungen geblockt werden. Bitte nutzen Sie hier den Modemversand oder wenden Sie sich an den Support.

Imprint

EventVoiceMedia GmbH
Mindener Straße 52
32049 Herford